

电热鼓风干燥箱



产品核心部件：

- √ 进口EBM电机风扇
- √ 进口三星温度传感器

产品核心控制系统：

- √ 智能自适应编程温度控制系统(选配)
- √ 远程监控系统(选配)

产品用途

电热鼓风/恒温干燥箱采用先进的数控加工技术生产的产品、供大专院校、实验室、科研院所、医疗及工矿企业等做干燥烘焙、灭菌熔蜡之用。



液晶温控表



散热孔



EBM风机

产品特点

长期稳定的实验环境模拟

- 空气调节方式：强制通风内循环平衡调温调温
- 采用轴流风机强迫对流，使箱内温度均匀
- 空气循环装置：能在高温下连续运行的鼓风风机系统
- 加热方式：电加热系统
- 箱体采用双层优质钢板，表面高温镀塑，不锈钢内胆
- 采用新型硅橡胶密封条，能长期高温运行，使用寿命长

安全保护

- 独立限温报警功能，超过限制温度自动断电，保证实验室安全、不发生意外。
- 智能PID温度控制，控温精确可靠，具有定时、超上限偏差报警、断电保护、来电恢复等功能

行业规范

- 制造执行标准（技术条件）：参照GB/T30435-2013

技术参数

型号	电热鼓风干燥箱						
	A型：镀锌内胆 B型：不锈钢内胆 C型：可程序控温 D型：培养干燥两用箱						
技术指标	XZY-DHG-2050 A/B/C/D	XYZ-DHG-2080 A/B/C/D	XYZ-DHG-2150 A/B/C/D	XZY-DHG-2200 A/B/C/D	XZY-DHG-2450 A/B/C/D	XZY-DHG-2640 A/B/C/D	XZY-DHG-2800 A/B/C/D
电源电压	220V 50HZ ±10%						
控温范围	RT+5°C-300°C						
恒温波动度	±0.5°C						
温度均匀度	≤0.5°C						
温度分辨率	0.1°C						
工作环境温度	RT+5-44°C						
输入功率	1000W	1500W	2000W	2450W	3500W	4500W	5300W
容积	50L	80L	150L	220L	450L	640L	800L
内胆尺寸 (mm) W*D*H	350*350*420	450*400*450	550*500*550	550*500*820	720*700*900	800*800*1000	560*1000*1600
外形尺寸 (mm) W*D*H	700*600*510	730*610*600	650*720*910	640*720*1110	900*1120*1220	1000*1290*1220	760*1140*2020
定时范围	1-9999min						

说明：可根据客户需求定制任意大小温度箱体。