

数码型超声波清洗机

>>> 产品特点

- ★ 数显设定超声清洗时间。
- ★ 工作时间倒计时显示。
- ★ 实时显示清洗槽内实际温度。
- ★ 0-99分钟总工作时间设定。
- ★ 配备专用不锈钢网篮、降音盖、迷你阀门、经久耐用、内部为铜接头。
- ★ 仪器的内外壳体和降音盖采用优质304不锈钢、内外壳表面为拉丝面。
- ★ 国际知名名牌风机，风量大，噪音低。
- ★ 自主研发核心电路，震荡电路为IGBT模块控制的他激式电路，输出功率比自激式大15%，输入电压范围宽±10%，不容易损坏等优点。
- ★ 工作模块简单，维修方便。
- ★ 仪器的操作程序采用单片机编程，修正方便，工作参数断电记忆功能。



>>> 产品用途

超声波清洗机广泛用于制药、食品加工、医疗卫生、大专院校、工矿企业、科研单位的腐蚀性较高及高难度的清洗、脱气、乳化、混匀、置换、提取、粉料及细胞粉碎。

>>> 技术参数

型号	内槽尺寸 (mm)	容量 (L)	超声频率 (khz)	超声功率 (w)	温度范围 (°C)	时间范围 (min)	排水	降音盖	网架
XZY-3-100D	230*150*100	3.5	40	120	无	0-99	无	选配	标配
XZY-4-180D	300*150*100	4.5	40	180	无	0-99	无	选配	标配
XZY-7-200D	300*160*150	7	40	240	无	0-99	无	选配	标配
XYZ-7-300D	300*160*150	7	40	300	无	0-99	无	选配	标配
XZY-10-200D	300*240*150	10	40	240	无	0-99	有	选配	标配
XZY-10-300D	300*240*150	10	40	300	无	0-99	有	选配	标配
XZY-22-600D	500*300*150	22.5	40	600	无	0-99	有	选配	标配
XZY-30-900D	500*300*200	30	40	900	无	0-99	有	选配	标配
XZY-60-1000D	600*350*300	65	40	1200	无	0-99	有	选配	标配
XZY-80-2000D	600*400*350	85	40	1500	无	0-99	有	选配	标配
XZY-120-2500D	600*500*400	120	40	2500	无	0-99	有	选配	标配
XZY-210-4000D	700*600*500	210	40	4000	无	0-99	有	选配	标配
XZY-360-6000D	1000*600*600	360	40	7500	无	0-99	有	选配	标配

数码型超声波清洗机

>>> 产品特点

- ★ 数显设定超声清洗时间。
- ★ 工作时间倒计时显示。
- ★ 实时显示清洗槽内实际温度。
- ★ 0-99分钟总工作时间设定。
- ★ 配备专用不锈钢网篮、降音盖、迷你阀门、经久耐用、内部为铜接头。
- ★ 仪器的内外壳体和降音盖采用优质304不锈钢、内外壳表面为拉丝面。
- ★ 国际知名名牌风机，风量大，噪音低。
- ★ 自主研发核心电路，震荡电路为IGBT模块控制的他激式电路，输出功率比自激式大15%，输入电压范围宽±10%，不容易损坏等优点。
- ★ 工作模块简单，维修方便。
- ★ 仪器的操作程序采用单片机编程，修正方便，工作参数断电记忆功能。



>>> 产品用途

超声波清洗机广泛用于制药、食品加工、医疗卫生、大专院校、工矿企业、科研单位的腐蚀性较高及高难度的清洗、脱气、乳化、混匀、置换、提取、粉料及细胞粉碎。

>>> 技术参数

型号	内槽尺寸 (mm)	容量 (L)	超声频率 (khz)	超声功率 (w)	温度范围 (°C)	时间范围 (min)	排水	降音盖	网架
XZY-3-100DT	230*150*100	3.5	40	120	常温-99	0-99	无	选配	标配
XZY-4-180DT	300*150*100	4.5	40	180	常温-99	0-99	无	选配	标配
XZY-7-200DT	300*160*150	7	40	240	常温-99	0-99	无	选配	标配
XZY-7-300DT	300*160*150	7	40	300	常温-99	0-99	无	选配	标配
XZY-10-200DT	300*240*150	10	40	240	常温-99	0-99	有	选配	标配
XZY-10-300DT	300*240*150	10	40	300	常温-99	0-99	有	选配	标配
XZY-22-600DT	500*300*150	22.5	40	600	常温-99	0-99	有	选配	标配
XZY-30-900DT	500*300*200	30	40	900	常温-99	0-99	有	选配	标配
XZY-60-1500DT	600*350*300	65	40	1200	常温-99	0-99	有	选配	标配
XZY-80-2000DT	600*400*350	85	40	1500	常温-99	0-99	有	选配	标配
XZY-120-2500DT	600*500*400	120	40	2500	常温-99	0-99	有	选配	标配
XZY-210-4000DT	700*600*500	210	40	4000	常温-99	0-99	有	选配	标配
XZY-360-6000DT	1000*600*600	360	40	7500	常温-99	0-99	有	选配	标配