

功率可调型超声波清洗机

产品特点

- ★ 数显设定超声清洗时间、温度、功率。
- ★ 工作时间倒计时显示。
- ★ 时间设定范围为0-999分钟。
- ★ 温度设定范围室温-99度。
- ★ 功率设定范围20-100%。
- ★ 配备专用不锈钢网篮、降音盖、迷你阀门、经久耐用、内部为铜接头。
- ★ 仪器的内外壳体和降音盖、网篮采用优质304不锈钢、内外壳表面为拉丝面。
- ★ 国际知名名牌风机，风量大，噪音低。
- ★ 自主研发核心电路，震荡电路为IGBT模块控制的他激式电路，输出功率比自激式大15%，输入电压范围宽±10%，不容易损坏等优点。
- ★ 工作模块简单，维修方便。
- ★ 仪器的操作程序采用单片机编程，修正方便，工作参数断电记忆功能。
- ★ 双情景工作模式：可直接启动加热和超声，也可等到温度达到设定温度以后自动启动加热和超声震动，双模式工作，保证实验的准确性！



产品用途

超声波清洗机广泛用于制药、食品加工、医疗卫生、大专院校、工矿企业、科研单位的腐粘性较高及高难度的清洗、脱气、乳化、混匀、置换、提取、粉料及细胞粉碎。



技术参数

型号	内槽尺寸 (mm)	容量 (L)	超声频率 (kHz)	超声功率 (W)	温度范围 (°C)	加热功率 (W)	时间范围 (min)	功率调整范围 (%)	降音盖	网架
XZY-7-200DTD	300*160*150	7	40	240	室温-99	400	0-999	20-100	选配	标配
XZY-7-300DTD	300*160*150	7	40	300	室温-99	400	0-999	20-100	选配	标配
XZY-10-200DTD	300*240*150	10	40	240	室温-99	400	0-999	20-100	选配	标配
XZY-10-300DTD	300*240*150	10	40	300	室温-99	400	0-999	20-100	选配	标配
XZY-22-600DTD	500*300*150	22.5	40	600	室温-99	800	0-999	20-100	选配	标配
XZY-30-900DTD	500*300*200	30	40	900	室温-99	800	0-999	20-100	选配	标配
XZY-60-1500DTD	600*350*300	65	40	1500	室温-99	3000	0-999	20-100	选配	标配
XZY-80-2000DTD	600*400*350	85	40	2000	室温-99	4000	0-999	20-100	选配	标配
XZY-120-3500DTD	600*500*400	120	40	2500	室温-99	6000	0-999	20-100	选配	标配
XZY-210-5000DTD	700*600*500	210	40	4000	室温-99	8000	0-999	20-100	选配	标配
XZY-360-8500DTD	1000*600*600	360	40	7500	室温-99	10000	0-999	20-100	选配	标配

说明：可根据客户要求定制不同尺寸、频率超声波清洗机。

