

智能霉菌培养箱



产品用途

产品核心部件：

- √ 液晶控制器可选配进口触摸屏控制器
- √ 进口EBM电机风扇
- √ 进口三星温度传感器
- √ 进口恩布拉科低功耗压缩机

适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研、院校、生产部门。是水体分析和BOD测定，细菌、霉菌、微生物的培养、保存，植物栽培、育种试验的专用设备。



液晶控制器



压缩机



EBM风机

产品特点

显示控制系统

-液晶显示面板，可选配99段可编程控制。

风道设计

-采用环形气流设计概念、强制对流模拟空气循环原理、保证各部温度的高度均匀稳定。
-循环风扇速度自动控制，避免了试验过程中由于速度过快而导致样品挥发。

双门设计

-通过玻璃内门观察样品，可使试验数据温湿度波动最小化。

精度高波动小

-连续运行无需化霜、避免在使用过程中、因为化霜问题导致温度的波动。

箱体材质

-采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧易清洁，箱内搁板间距可调，外壳采用优质喷塑钢板。

安全保护

-设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行，不发生意外。
-具有超温保护、漏电保护等功能
-具有自动启动、自动停止、自动运行、时钟显示、来电恢复等功能

节能环保

-顺应世界环保潮流、全新无氟设计、高效率、低能耗、促进节能、使你始终走在健康生活的前面。
-箱体保温材料采用德国.拜尔无氟聚氨酯整体发泡，一次发泡技术极大提高了保温性能，从而大大降低能耗。

杀菌功能

-紫外杀菌灯管360度全方位无死角杀菌。

可生产低温深冷温度-15℃、-25℃

技术参数

型号	智能霉菌培养箱/微生物培养箱				
	XZY-MJ-150	XZY-MJ-250	XZY-MJ-350	XZY-MJ-500	XZY-MJ-1000
容 积	150L	250L	350L	500L	1000L
控温范围	0~70℃				
温度分辨率	0.1℃				
温度均匀度	± 0.5℃				
温度波动度	± 0.5℃				
输入功率	700W	800W	1300W	1800W	3500W
电 源	AC220V 50HZ				
工作环境温度	5-44℃				
连续工作时间	不低于9999h				
工作室尺寸 (mm) W*D*H	470*500*800	550*500*840	600*600*1000	600*730*1200	500*1360*1560
外形尺寸 (mm) W*D*H	680*740*1550	740*850*1670	780*850*1750	900*850*1910	800*1950*1870
载物托架 (标配)	2块			3块	6块

(在此参数基础上可根据客户需求定做不同规格的智能霉菌培养箱/微生物培养箱)